



## NI 19<sup>PLUS</sup>

////////////////////////////////////  
 Artikel nummer: 626005052

## Complete stroomtang met vermogensmeting

De NI 19<sup>PLUS</sup> is een robuuste, multifunctionele True RMS stroomtang. De stroomtang heeft een bereik tot 600 AAC/DC en 1000 VAC/1000 VDC.

Andere meetopties van de NI 19<sup>PLUS</sup> zijn o.a. vermogen, power factor, draaiveldrichting en opstart stromen. De NI 19<sup>PLUS</sup> is een complete allround stroomtang. Doordat de NI 19<sup>PLUS</sup> zowel AC als DC vermogen kan meten, is de stroomtang uitermate geschikt voor solar PV-systemen.

In combinatie met de EazyFlex stroomtang adapter kan het meetbereik worden vergroot tot maar liefst 3000 AAC.



### Kenmerken

- True RMS
- AC/DC spanning
- AC/DC stroom
- Contactloze spanningsdetectie (VoltSense)
- Weerstand, capaciteit en frequentiemeting
- Doorgang
- Totale harmonische verstoring
- Inschakelstroom
- Vermogensmeting
- Power factor
- Fase rotatie
- Verlicht display
- LED verlichting bij openen bek



### Specificaties

#### Functies

	Max. bereik	Nauwkeurigheid
Spanning	1000 VAC 1000 VDC	$\pm 1.0\% + 5d$ $\pm 0.7\% + 2d$
Stroom	600 AAC/DC	$\pm 1.5\% + 5d$
Frequentie	10 kHz	$\pm 0.5\% + 3d$
Weerstand	100 k $\Omega$	$\pm 1.0\% + 5d$
Capaciteit		
Effectief vermogen	600 kW	A, error x V reading + V, error x A, reading

#### Algemeen

Max. diameter geleider	37 mm
Max. bek opening	45 mm
Scherm resolutie	10.000d
Overspannings categorie	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
Norm	EN 61010-1
Voeding	1x 9 V batterij
Afmetingen	242 x 75 x 50.5 mm
Gewicht	435 g (incl. batterij)
Inclusief	Meetsnoeren, opbergtas, handleiding, batterij

